



ОСОБЕННОСТИ:

Светофильтр 3100V дополнительно оснащен тремя светодиодами, которые обеспечивают улучшенную видимость во время проведения сварочных работ. Питание осуществляется от двух сменных батарей типа AAA (в комплект не входят).

Гарантия на светофильтры 1 год.

| Характеристики | 3100V | 5100V/7100V | 9100V |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Установочные размеры светофильтра, мм | 110x90x11,5 | 110x90x8 | 110x90x8 |
| Размеры смотрового окна, мм | 92x42 | 92x42 | 100x67 |
| Время срабатывания, с | 0,0001 | 0,00004 | 0,00004 |
| Задержка открытия, с | 0,15/0,80 | 0,15/0,80 | 0,15/0,80 |
| Регулировка чувствительности | Ступенчатая | Плавная | Плавная |
| Регулировка затемнения | Внутренняя | Внутренняя/Внешняя | Внешняя |
| Защита от ИК/УФ излучений | до 16 DIN | до 16 DIN | до 16 DIN |
| Режим сварка/резка | Есть | Нет | Нет |
| Сенсоры | 2 независимых фотодатчика | 2 независимых фотодатчика | 2 независимых фотодатчика |
| Питание | Солн. бат. + 2 встр. эл. питания | Солн. бат. + 2 смен. эл. питания | Солн. бат. + 2 встр. эл. питания |
| Степень затемнения светлое/темное сост. | 4/9-13 DIN | 4/9-13 DIN | 4/9-13 DIN |
| Температура эксплуатации, °C | от -5 до +55 | от -5 до +55 | от -5 до +55 |
| Температура хранения, °C | от -20 до +55 | от -20 до +55 | от -20 до +55 |
| Оптический класс (гомогенность) | 1/2/1/2 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |