

SAGGIO TIG 300 DC Pulse Digital



ОПИСАНИЕ

SAGGIO TIG 300 DC Pulse является современным аргодуговым инверторным аппаратом с цифровым управлением. Установка позволяет проводить сварку неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа на постоянном токе, а также ручную дуговую сварку штучным покрытым электродом.

SAGGIO TIG 300 DC Pulse имеет функцию импульсного режима сварки на постоянном токе. По сравнению с обычным режимом, импульсный уменьшает тепловложение, улучшает стабилизацию сварочной дуги особенно на малых токах.

Данная установка позволяет сохранять настройки установленных параметров сварки и воспроизводить их при необходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питающей электрической сети, В	380V±15%
Максимальный потребляемый ток, А	18,5
Максимальная потребляемая мощность, КВА	12,1
Диапазон сварочного тока (TIG), А	10-300
Диапазон сварочного тока (MMA), А	20-300
Продолжительность включения при, %	60
Напряжение холостого хода, В	64
Функция Hot start (в режиме MMA), %	0-100
Функция Arc force, (в режиме MMA), %	0-100
Нарастание сварочного тока, с	0-15
Заварка кратера (время спада тока), с	0-25
Продувка перед / после сварки, с	0-5/0-60
Ток паузы, в процентах к основному (в режиме Pulse), %	20-90
Начальный ток, %	10-100
Конечный ток, %	10-100
Частота импульсов (в режиме Pulse), Гц	0,5-500
Время импульса (в режиме Pulse), %	10-90
КПД (%)	85
Класс изоляции / Класс защиты	F/IP21S
Вес, кг	18
Размеры, мм	508x241x408

*Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики товара без предварительного уведомления потребителей.



В комплекте:

- Горелка TIG 18, 4м
- Шланг газовый 4м
- Обратный кабель с зажимом 3м
- Комплект ЗИП